

Prime Aktomslag

Prime Aktomslag uppfyller krav för aktomslag enligt Svensk Standard SS-ISO16245:2010 och därmed enligt Riksarkivets föreskrifter RA-FS 2006:4 och 2012:8

Frågor och svar om Aktomslag

Varför behöver man använda Aktomslag

Erfarenheten har visat att egenskaper hos förvaringsmedlen har stor betydelse för skyddet av handlingarna och handlingarnas beständighet. Avsikten är att samma förvaringsmedel ska kunna användas under lång tid från handläggning till långtidsförvaring.

Det yttre skyddet (aktomslaget) ska vara så stabilt att handlingarna kan lånas ut, hanteras och transporteras som en enhet.

Vilken är den lägsta ytvikten man får använda

Aktomslaget skall enligt standard vara minst 100 gram.

Vilket är det minsta formatet som skall omsluta en bunt A4 papper

Aktomslaget skall omsluta handlingarna. Ett vikt A3 ark räcker inte för att omsluta en bunt handlingar i A4 format.

1 ark A3 är 420 x 297 mm

1 ark A4 är 210 x 297 mm

Vilken färg bör man använda på sitt Aktomslag

De bör vara vita (ofärgade utan vitmedel OBA) men kan förses med färgad logotyp, färgmarkering eller svartvit grafik. Om man använder tryck på aktomslaget ska den yta som avses för skrift lämnas ofärgad.

Varför bör jag inte använda färgat aktomslag

Aktomslag av färgat papper kan ha negativ inverkan på handlingarnas mekaniska styrka.

Om aktomslaget blir fuktigt kan handlingarna missfärgas. Det finns andra skäl att överväga lämpligheten med färgade aktomslag. Det gäller färgens betydelse för möjligheten att kopiera, skanna eller mikrofilma den information som finns på aktomslaget.

Räcker det med att Aktomslaget har ISO 9706

Nej, det kräver också papperets vikstyrka som skall vara minst 1,7 (bestämt enligt Köhler-Molin).

Kravet gäller både i maskin- och tvärriktning alltså inte ett medeltal av dessa.

Vad är vikstyrka

Vikstyrka är ett mått på hur många gånger man kan böja ett papper fram och till baka utan att det brister. Vikstyrka bestäms enligt ISO 5626.